



HCMAR

## Elektrisk Vinduesåbner - Kædemotor 300N-300mm HCM 24/48VDC / HCMA 230VAC / HCMAR<sub>emote</sub> 230VAC

### FUNKTIONER:

- Til tagvinduer, facadeløsninger og ovenlys
- Kompakt og elegant design
- Strømforsyninger:
  - 24/8VDC (HCM)
  - 230VAC (HCMA /HCMAR<sub>emote</sub>)
- Programmerbare indstillinger:
  - Synkrofunktion (op til 4 enheder)
  - Kraft (tryk, træk, soft close)
  - Hastighed
  - Udvandring
  - Soft close længde
- 2 leder linieovervågning (HCM)
- Soft close funktion

- Udvandring: 300 mm som standard (kan formindskes ved programmering)
- Tryk-/trækkraft: 300N som standard (kan formindskes ved programmering)
- Indbygget elektronisk beskyttelse mod overlast
- Støjsvag
- Testet til min. 11.000 åbninger
- 2,5m silikonekabel
- Motorhus i hvidlakeret aluminium
- Symmetrisk kædeudgang (i forhold til motorhus)
- Indbygget modtager + fjernbetjening (HCMAR)
- Modtager er kompatibel med Vind- og Regnsensor #111960 og #111961



HCM / HCMA



HCMAR<sub>remote</sub>

## Elektrisk Vinduesåbner

### HCM 24/48VDC / HCMA 230VAC / HCMAR<sub>remote</sub> 230VAC

Model	Strømforsyning	Tryk- / Trækraft	Udvandring	Soft Close	Låsekraft	Tætningsgrad	Temperatur	Hastighed mm/sek.	Str. (mm) (LxBxH)
				Fabriksindstilling					
HCM 300N/300mm	24VDC / 0.8A 48VDC / 0.4A	300 / 300 N	300 mm	150 N 50 mm	2000 N	IP 32	-25° C - +75° C	6.8	451 x 48 x 34
HCMA 300N/300mm	230VAC / 15W	300 / 300 N	300 mm		2000 N	IP 32	-25° C - +75° C	6.8	451 x 48 x 34
HCMAR 300N/300mm (indbygget modtager + fjernbetjening)	230VAC / 15W	300 / 300 N	300 mm		2000 N	IP 32	-25° C - +75° C	6.8	451 x 48 x 34

