

Sistema
Elettrico

Actulux

Nuova generazione
Attuatore a catena HCV



Punti di forza:

- Pluri-alimentazione 24/48 V cc (HCV)
- Sorveglianza della linea con 2 conduttori (HCV)
- Programmabile
- Forza di tenuta in chiusura 2500N
- Estremamente silenzioso
- Inversione di marcia con comando temporizzato in caso di ostacolo

Aprifinestra elettrico - Azionamento a catena HCV 24/48 V cc - HCVA 230 V ca - HCVAR 230 V ca

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Per finestre da tetto, da facciata e cupole
- Disegno innovativo e compatto
- Alimentazione:
 - 24/48 V cc (HCV)
 - 230 V ac (HCVA / HCVAR)
- Parametri programmabili:
 - Funzione di sincronizzazione (fino a 4 motori)
 - Forza (spinta, trazione, arresto rallentato)
 - Velocità
 - Lunghezza corsa
 - Lunghezza di arresto rallentato
- Sorveglianza di linea (2 fili) HCV
- Funzione di arresto rallentato
- Corse disponibili : 350/600/800/1000mm (riducibile con la vprogrammazione)

- Forza di spinta/tiro: Standard 500N (può essere ridotto dalla programmazione)
- Protezione da sovraccarico integrata
- Silenziatore
- Testato: fino a 11.000 movimenti
- 2 velocità - estrazione e ventilazione dei fumi
- Cavo in silicone da 2,5 m
- Alloggiamento in alluminio - Bianco RAL 9010
- In conformità alla norma EN12101-2 (HCV / HCVA)
- Ricevitore radio integrato + telecomando (HCVAR)

Accessori principali:

- Modulo HOC per funzioni aggiuntive
- Sensore pioggia e vento

Aprifinestra elettrico



HCV 24/48 V CC - HCVA 230 V CA - HCVAR 230 V CA

Riferimento	Modello	Forza di spinta (N)	Forza di trazione (N)	Alimentazione	Chiusura morbida	Resistenza (N)	Classe di protezione	Ampiezza termica (°C)	Velocità (mm/s)		Dimensioni LxLxH (mm)		
									Com-fort	Fuoco			
					Guasto di fabbrica								
31010100	HCV 500N / 350mm	500	500	24VDC / 1.40A 48VDC / 0.70A							7	436 x 52 x 42	
31010200	HCV 500N / 600mm										7	10	561 x 52 x 42
31010300	HCV 500N / 800mm										10	14	661 x 52 x 42
31010400	HCV 500N / 1000mm										10	17	766 x 52 x 42
31020100	HCVA 500N / 350mm	500	500		200N 50mm	2500	IP32				7	586 x 52 x 42	
31020200	HCVA 500N / 600mm										7	***10	711 x 52 x 42
31020300	HCVA 500N / 800mm										10	***14	811 x 52 x 42
31020400	HCVA 500N / 1000mm										10	***17	916 x 52 x 42
31030100	*HCVAR 500N / 350mm	500	500	230VAC / 30W							7	586 x 52 x 42	
31030200	*HCVAR 500N / 600mm										7		711 x 52 x 42
31030300	*HCVAR 500N / 800mm										10		811 x 52 x 42
31030400	*HCVAR 500N / 1000mm										10		916 x 52 x 42

*Ricevitore radio integrato + telecomando

**Solo per finestra inferiore e a battente (per tutti gli altri modelli contattare il proprio fornitore)

***Velocità di estrazione dei fumi, programmazione necessaria in fabbrica o tramite strumento PMD



Set di staffee - acciaio inox		Set di staffee (RAL 9010)	
Articolo n.	Applicazione	Articolo n.	Applicazione
33010100	Telaio sporgente	33010000	Telaio sporgente
33010101	Telaio a soffietto	33010001	Telaio a soffietto
33010102	Tetto	33010002	Tetto

